

6 ou 12V 5A
en = et ~

120 watts

- Tension continue et alternatives, disponibles simultanément.
- Pas de référence commune.
- La sortie continue est protégée par limitation de courant, les sorties alternatives le sont par des disjoncteurs thermiques à réarmement automatique.
- Témoins de fonctionnement continu et alternatif.



- DC and AC voltages simultaneously available.
- No common reference.
- The DC output is protected by current regulation.
- The AC outputs are protected by auto-reset thermal circuit-breakers.
- AC and DC power-on indicators.



- Gleich- und Wechselspannung gleichzeitig verfügbar.
- Kein gemeinsamer Bezugspunkt.
- Der Gleichspannungsausgang ist durch eine Regelung der Stromstärke geschützt.
- Der Schutz der Wechselspannungsausgänge erfolgt über automatisch rücksetzende thermische Schutzschalter.
- Betriebs-Kontrollleuchte.



Caractéristiques techniques

Tensions continues

- Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4 mm.
- Deux tensions commutables en sortie : 6 Volts ou 12 Volts.
- Précision : $\pm 1\%$
- Régulation : ≤ 20 mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
 ≤ 5 mV pour une variation secteur de 10%
- Ondulation : < 3 mV efficace comprenant :
 < 3 mV crête à crête du signal à 100KHz
 < 4 mV crête à crête du signal à 100Hz
 < 12 mV crête à crête des pics de commutations
- Temps de maintien : 25ms à 50% de charge et 12ms à 100% (secteur à 190V)
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité



- I maxi : 5 Ampères sur le 6 ou le 12 Volts.
- Icc : 5,5 Ampères.

Protections

- Contre les courts-circuits par limitation de courant
- Contre les surintensités à la source par fusible sur l'entrée secteur

Autres caractéristiques

- Sécurité : Classe II, double isolation.
 Conforme à la norme **EN61010-1**, catégorie de surtension II, degré de pollution 2.
- CEM : Conforme à la norme **EN 61131.1**.
- Alimentation : Secteur 230 Volts $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz.
- Entrée secteur : Cordon 2 pôles double isolation inamovible.
- Consommation : 140 W maxi.
- Protections : Contre les surintensités à l'entrée par fusible.



Tensions alternatives

- Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4 mm.
- Deux sorties avec un point commun.
- Tensions : 6 Volts et 12 Volts $\pm 5\%$.
- Tension à vide supérieure à 5% au maximum de la valeur nominale.
- Visualisation : LED verte de présence tension.

Intensité

- I maxi : 5 Ampères soit sur le 6 soit sur le 12 Volts.

Protections

- Contre les courts-circuits et les surintensités par disjoncteurs thermiques incorporés (réarmement automatique après avoir supprimé le défaut)

Utilisation

- La puissance maxi de l'alimentation est de 120W.
 Les circuits alternatif et continu peuvent être utilisés conjointement, avec un courant maxi de 5 A.

- Indice de protection : IP 30
- Rigidité diélectrique : 3000V entre entrée et sortie.
- Présentation : Boîtier métal sérigraphié avec peinture époxy.