

**Typ:** D6000S/n-3S

**Artikelbezeichnung:** Steckdosenleiste, n-fach, DIN 49440, CEE7-III, (Schuko16/250-) mit Schalter, stirnseitig am Kopfende (Schalter-Code: 3S)

| Anzahl der Steckdosen n | Typ                | Länge  | EDV-Nummer         | EAN-Nummer    |
|-------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------------|
| 3                       | D6000S/3-3S sw/si  | L= 262 | D6000.03S03.02.020 | 4000993005538 |
| 6                       | D6000S/6-3S sw/si  | L= 394 | D6000.03S06.02.020 | 4000993005545 |
| 9                       | D6000S/9-3S sw/si  | L= 526 | D6000.03S09.02.020 | 4000993005552 |
| 12                      | D6000S/12-3S sw/si | L= 658 | D6000.03S12.02.020 | 4000993005569 |



Schalter stirnseitig (3S) am Kopfende

wiederanschießbare Zuleitung



**Nennspannung, Nennstrom, Schutzart**

250V<sub>AC</sub>, 16A, IP20

**Netzeingang**

Netzeingang.Art: Zuleitung

Zuleitung.Stecker.Art: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt, DIN 49441, CEE7-7, R2 (Mittenschutzkontakt+Seitenschutzkontakt)

Zuleitung.Länge: 2.0m, Zuleitung.Mantelfarbe: schwarz, Zuleitung.Adernfarbe: blau/braun/grün-gelb

Zuleitung.Leitungstyp: H05VV-F3G1.5

Zuleitung.Wiederanschießbarkeit.Stecker: NEIN

Zuleitung.Wiederanschießbarkeit.Leiste: JA

Zuleitung.Durchmesser.Max: 10.0 mm

Zuleitung.Klemme.Art: Schraubklemme L+N+PE, 4mm<sup>2</sup>

**Gehäuse**

Gehäuse.Profil.Material: Aluminium-U-Profil,

Gehäuse.Profil.Farbe: natur-eloxiert-silbergrau,

Gehäuse.Plastic.Material1: Polyamid PA


Gehäuse.Plastic.Material2: Polycarbonat PC

Gehäuse.Plastic.Farbe: schwarz

Gehäuse.Länge.L: s. Tab. oben, Gehäuse.Breite: 60mm Gehäuse.Höhe: 44.5mm

**Befestigungsvorrichtung**

Je Seite 2 Schrauben max. Ø 4.5mm



Befestigungs-Maße

**Steckdosen (outlets)**

Steckdosen.Anzahl: n

Steckdosen.Form: DIN 49440, CEE7-III, (Schuko16/250-)

Steckdosen.Material: Polycarbonat

Steckdosen.Brandverhalten: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

**Zusatzfunktionen**

Schalter.Code: 3S (Hinweis S-Code: 1S= S bei Zuleitung, 2S= S am Kopfende frontseitig, 3S= S am Kopfende stirnseitig)

**Sicherheit**

Sicherheit.Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

**Konformität**

Konformität.CE: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EWG mit Änderungen.

Konformität.ROHS: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2002/95/EC.

**Kennzeichnung**

APSA-Logo, Artikelnummer, 16/250-, CE-Zeichen, VDE-GS-Zeichen

**Dokumenteninformationen**

Dateiname: D6000S-3S\_DATENBLATT.pdf

Stand: 2008-06-19 15:16

gültig ab: 2008-06-19

Verfasser: K.-P. Puschmann

Tel.: +49 (0)2771 36012-25

[k.puschmann@apsa.de](mailto:k.puschmann@apsa.de)