


Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA15d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA15d

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.



RoHS
Directive 2002/95/EC

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18630350	Red	24V AC/DC	17mA	3 x 400mcd	630nm
18630351	Green	24V AC/DC	15mA	3 x 2250mcd	525nm
18630352	Yellow	24V AC/DC	17mA	3 x 340mcd	587nm
18630357	Blue	24V AC/DC	15mA	3 x 680mcd	470nm
1863035W3	White Clear	24V AC/DC	15mA	3 x 1500mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1863035W3D	White Diffuse	24V AC/DC	15mA	3 x 750mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronik)

Mega StarLEDs
T5 (16x35mm) BA15d with bridge rectifier

a	RoHS compliant	15.10.2005	J.J.	Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 02.11.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 1 : 1	Datasheet: 1863035xxx	