4900 - 6900

Drehmomentschlüssel

2-300 N·m

Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 2 bis 300 N·m
• Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Antrieb und integrierter Knarrenfunktion
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• 1/4" (No. 4900), 3/8" (No. 6900) oder 1/2" (No. 5900) Durchsteckvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 / A 10 / A 12,5, ISO 1174
• Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
• Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal
• Auslösegenauigkeit: +/-3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert
• Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion, mit Knarre verzinkt
• Doppel-Skala für N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• N·m-Teilung von 2, 5 oder 10 N·m
• Schwarzer Kunststoffgriff mit griffig genarbter Oberfläche
• 5 Modelle im Bereich von 2 bis 300 N·m
Lieferumfang:
• Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
• Bedienungsanleitung
• Lieferung in transparenter Kunststoffbox mit praktischer Aufhängung