

WAGO-Kommunikationskabel



Das WAGO-Kommunikationskabel bietet eine einfache Möglichkeit der Kommunikation mit den WAGO Softwaretools (WAGO-I/O-CHECK 2, WAGO-I/O-PRO,...)

Achtung: Die Kommunikationsleitung darf nicht unter Spannung getrennt bzw. verbunden werden.

Das WAGO USB Service Cable ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC (Notebook) und der Service-Schnittstelle der Messumformer Serie 857 (JUMPFLEX) sowie der Konfigurationsschnittstelle der WAGO-I/O Feldbus-Koppler/-Controller.

Achtung!

Die Nutzung des WAGO USB Service Cable 759-923 ist in Verbindung mit einigen programmierbaren Feldbus-Controllern erst ab einer bestimmten Firmwareversion möglich:
750-841 ab Firmwareversion 12
750-872/0020-0000 ab Firmwareversion 2

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
Kommunikationskabel	750-920	1
Technische Daten		
Anschlüsse	4-poliger Serviceanschluss	
Betriebstemperatur	0 °C ... +55 °C	
Schutzart	IP 20	
Länge	2,5 m	
Abmessungen des Steckers (B x H x T)	15 x 50 x 19 mm	

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
WAGO USB Service Cable	750-923	1
Technische Daten		
USB Spezifikation	2.0 kompatibel/ full-speed-device	
Betriebssystem	Windows 98/2000/XP/VISTA	
Betriebstemperatur	-25 °C ... +70 °C	
Schnittstelle USB	Typ A/m	
Länge	2,5 m	
Abmessungen des Steckers (B x H x T)	15 x 50 x 19 mm	
Prüfspannung	2,5 kV, 50 Hz, 1 min.	
Konformitätskennzeichnung	CE	
Störfestigkeit	EN 61000-4-3	
	EN 61000-4-6	
Störaussendung	EN 55022	