

**Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm**  
**Led Indicators Body diameter 8 mm**

**Außenreflektor**  
**Exterior reflector**

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	$V_{OP} +10\%$ (V)	$I_{OP max}$ (mA)	$V_F$ (V)	$I_{V typ}$ (mcd) $*I_F = 20mA$	$I_{F max}$ (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	A
1904*000	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	A	19040-A	A
1904*001	Grün Green			2,0/2,6	*25,0	45	A		
1904*002	Gelb Yellow			2,0/2,6	*25,0	45	A		
1904*003	Super rot Super red			2,0/2,6	*20,0	45	A		
1904*050	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	C		
1904*051	Grün Green			2,0/2,6	*25,0	45	C		
1904*052	Gelb Yellow			2,0/2,6	*25,0	45	C		
1904*053	Super rot Super red			2,0/2,6	*20,0	45	C		
1904*150	Rot Red	6	30		4,5		B	19040-B	B
1904*151	Grün Green	6	30		40,0		B		
1904*152	Gelb Yellow	6	30		38,0		B	19040-C	C
1904*153	Super rot Super red	6	30		30,0		B		
1904*250	Rot Red	12	30		4,5		B		
1904*251	Grün Green	12	30		40,0		B		
1904*252	Gelb Yellow	12	30		38,0		B		
1904*253	Super rot Super red	12	30		30,0		B		
1904*350	Rot Red	24	22		4,0		B		
1904*351	Grün Green	24	22		27,0		B		
1904*352	Gelb Yellow	24	22		27,0		B	19040050 - 19040053, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, <b>siehe Zeichnung Nr. 19040-C</b> 19040050 - 19040053, short version with tabs, <b>see drawing no. 19040-C</b>	C
1904*353	Super rot Super red	24	22		22,0		B		

**Blaue Led Signalleuchten** lieferbar.

Bei Bestellung bitte an die letzte Stelle der jeweiligen Bestellnummer die "7" einsetzen.

**Blue Led Indicators** can be supplied.

When ordering, please use on the relevant partnumber the "7" for the last digit.

Arbeitstemperatur ( $T_{OP}$ ): -55°C - +70°C  
 Lagertemperatur ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

Operating temperature ( $T_{OP}$ ): -55°C - +70°C  
 Storage temperature ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

\* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

\* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Glanzchrom = 0                      Schwarzchrom = 1

Bright chrome = 0                      Black chrome = 1

Beispiel:                      19040000 rot mit Glanzchrom  
                                     19041000 rot mit Schwarzchrom

Example:                      19040000 red with bright chrome  
                                     19041000 red with black chrome

**Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage**

**Led Indicators with other voltages upon request**

Technische Änderungen vorbehalten

Specification subject to change without notice