

Crimpkontakte HN.D Serie/Crimp contacts HN.D series		10A																			
Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.	Maße mm ² Dimensions mm ²																		
<p>Stiftkontakt/ Pin contact</p> <p>Werkstoff: Kupferlegierung Oberfläche: - hartversilbert - hartvergoldet Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ Crimpanschluss: - mm² 0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14</p>	<p>Stiftkontakt versilbert Pin contact silver plated</p> <p>Stiftkontakt vergoldet Pin contact gold plated</p>	<p>1-1105050-1 2-1105050-1 3-1105050-1 4-1105050-1 5-1105050-1</p> <p>1-1105050-2 2-1105050-2 3-1105050-2 4-1105050-2 5-1105050-2</p>	<p>0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5</p>																		
<p>Buchsenkontakt/ Socket contact</p> <p>Material: Copper alloy Finish: - hard silver - hard gold Contact resistance: ≤ 3 mΩ Crimp terminal: - mm² 0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14</p>	<p>Buchsenkontakt versilbert Socket contact silver plated</p> <p>Buchsenkontaktvergoldet Socket contact gold plated</p>	<p>1-1105051-1 2-1105051-1 3-1105051-1 4-1105051-1 5-1105051-1</p> <p>1-1105051-2 2-1105051-2 3-1105051-2 4-1105051-2 5-1105051-2</p>	<p>0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5</p> <p>0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5</p>																		
<p>HN.D – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzeichnung Designation</th> <th>Leiterquerschnitt Wire cross section</th> <th>Abisolierlänge der Litze Stripping length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,14 - 0,37 mm²</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,5 mm²</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,75 - 1 mm²</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,5 mm²</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,5 mm²</td> <td>6 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Kennzeichnung Designation	Leiterquerschnitt Wire cross section	Abisolierlänge der Litze Stripping length	1	0,14 - 0,37 mm ²	8 mm	2	0,5 mm ²	8 mm	3	0,75 - 1 mm ²	8 mm	4	1,5 mm ²	8 mm	5	2,5 mm ²	6 mm		
Kennzeichnung Designation	Leiterquerschnitt Wire cross section	Abisolierlänge der Litze Stripping length																			
1	0,14 - 0,37 mm ²	8 mm																			
2	0,5 mm ²	8 mm																			
3	0,75 - 1 mm ²	8 mm																			
4	1,5 mm ²	8 mm																			
5	2,5 mm ²	6 mm																			

Werkzeuge für Crimptechnik HN.D/HN.D2 Serie/Crimping tools HN.D/HN.D2 series			
Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.	Querschnitt mm ² Cross section mm ²
<p>Crimpzange ohne Locator und Matrize Crimping tool without locator and die</p>	RSZ.BAS	1-1105850-8	
<p>Crimpzange mit Locator und Matrize Crimping tool with locator and die</p>	RSZ.HE-HN.D-HVT	1-1105851-8	
<p>Locator und Matrize 0,14 – 4mm² Locator and die 0,14 – 4mm²</p>	RSZ.LC 0,14-4 mm ²	1-1105852-8	0,14-4mm ²
<p>Ausdrückwerkzeug HN.D/Extraction tool HN.D</p>	AWZG-HN.D-RSZ	0-1102855-2	alle Querschnitte all cross sections
<p>Eindrückwerkzeug/Insertion tool</p>	EWZG-RSZ	0-1102855-6	