



**Technische Daten/
technical data**

- Eingangsspannung/
input voltage : 100V-240V ±10% 50/60Hz
- Ausgangsspannung/
output voltage : 6/12 x 1,45V = Rundzellen/
cylindrical batteries
4 x 10,15V = 9V-Block
9V-battery
- Ladestrom/
charging current : Mono (D) 6 x 1000mA ±20%
Baby (C) 6 x 1000mA ±20%
Mignon (AA) 12 x 700mA ±20%
Micro (AAA) 12 x 300mA ±20%
9V-Block (E) 4 x 70mA ±15%
- Erhalteladestrom/
trickle charging current : Impulserhaltungsladung/
trickle charging
- Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical
- Vollerkennung/
battery full detection : -dU/dT, -dU
- Sicherheitstimer/
safety timer : Rundzellen / round cells: 720min
9V Block / 9V battery: 310min
- Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C

**Gewicht/
weight**

: 1700g inkl. Verpackung/
incl. package

**Gehäuse/
case**

: Tischgehäuse/
table-top case

**Verpackung/
packaging**

: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 287x88x340mm (LxBxH)
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung, VE: 6 Stück
inkl. Info-Zettel für UK-Adapter/
individual packaging, colored folding box 287x88x340mm (LxWxH)
incl. multilingual operating instructions, PU: 6 pieces
incl. informationsheet for UK-Adapter

**Approbation/
approval**

: CE

**Ladeanzeigen/
charging indicators**

	rot/red	grün/green
nicht bestückt/ no battery	aus/off	aus/off
refresh	blinken/flashing	blinken/flashing
Laden/charging	ein/on	aus/off
Erh.-ladung/ trickle charging	aus/off	ein/on
Fehler/fail	schnell blinken/ fast flashing	aus/off

**Akku-Schnelltest/
fast battery test**

: ca./approx. 5 Sec.

LED grün/green

: Akku-Kapazität über 80%/
battery capacity more than 80%

LED gelb/yellow

: Akku-Kapazität zwischen 25% und 80%/
battery capacity between 25% and 80%

LED rot/red

: Akku-Kapazität weniger als 25%/
battery capacity below 25%

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx	Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight 850g
Spezifikation/Specification			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
Gezeichnet/Drawn	02.11.04	RB	2001	Datum/Date
Geprüft/Checked	02.11.04	AS	16.05.	S.P.
Gezeichnet/Drawn	02.11.04	AS		
Zeichnungsname/Drawing name Tischladegerät/ desk top charger Energy 16 UK Version			Zeichnungsnummer/Drawing number 5607083	
V2 Fuse changed to 315A	02.11.04	OB	Blatt/Sheet	
V1 Informationsheet insert	23.08.04	JY	1	
V1 Backside printing mod.	12.08.03	SP		
Version / Änderung/Change	Datum/Date	Ursprung/Orig.	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaces by