



Schutzkontakt-Stecker 2polig 10-16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm Klappstecker zentrale Leitungseinführung schlagfest Verpack.-Einh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.		
	2030 ws	02030.0000.01.000
	2030 sw	02030.0000.02.000
	3	



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm Klappstecker zentrale Leitungseinführung mit Knickschutzülle schlagfest Verpack.-Einh.: Einzelkt. 35 Stck. Versandkt. 350 Stck.		
	2032 ws	02032.0000.01.000
	2032 sw	02032.0000.02.000



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49441, R1, CEE 7, Normblatt IV für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm quergeteilt (Winkelstecker) seitliche Leitungseinführung schlagfest Verpack.-Einh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.		
	2037 ws	02037.0000.01.000
	2037 sw	02037.0000.02.000
	2037 br	02037.0000.04.000



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49441, R2, CEE7, Normblatt VII doppeltes Schutzleitersystem mit Erdungsbuchse (belgische Ausführ.) für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm, Klapstecker zentrale Leitungseinführung schlagfest Verpack.-Einh.: Einzelkt. 40 Stck. Versandkt. 400 Stck.		
	2029 ws	02029.0000.01.000
	2029 sw	02029.0000.02.000



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
Flächenstecker DIN 49440 und CEE 7 Normblatt III für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm seitliche Leitungseinführung schlagfest		
	2039 ws	02039.0000.01.000
	2039 sw	02039.0000.02.000

Schutzkontakt-Kupplungssteckdosen

2polig 10-16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49440 und CEE 7 Normblatt III für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm längsgeteilt , zentrale Leitungseinführung mit Knickschutztülle ohne Knickschutztülle schlagfest Verpack.-Einh.: Einzelkt. 25 Stck. Versandkt. 250 Stck.		
	1050T ws	01050.0T00.01.000
	1050T sw	01050.0T00.02.000
	1050 ws	01050.0000.01.000
	1050 sw	01050.0000.02.000



Schutzkontakt-Gummistecker

mit Kunststoffeinsatz 16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49440 und CEE 7 Normblatt III doppeltes Schutzleitersystem für Leitungen bis 3 x 2,5 qmm IP 44, schlagfest		
	2040 ws	02040.0000.02.000



Schutzkontakt-Gummikupplung

mit Kunststoffeinsatz 16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben	EDV-Code
DIN 49440 und CEE 7 Normblatt III doppeltes Schutzleitersystem für Leitungen bis 3 x 2,5 qmm mit Deckel IP 44, schlagfest		
	1060 sw	01060.0000.02.000

