

297-756 to 781
218-078/080



Multi-Contact CH-4123 Allschwil D 7858 Weil am Rhein F-68220 Helsingue

3 Litzenleitungen

Wires Multistrand

Câbles

Allgemeine Angaben General information Données générales			Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques									
Typ Type Type	Bestellnr Order No No de Cde	Farben Colours Couleurs	Querschnitt Cross section Section		Anzahl der Drahte × Ø No of wires × dia No de fils × Ø	Isolationsdicke Thickness of insulation Épaisseur d'isolation	Leiter Ø Lead dia Ø âme	Aussen Ø Outer dia Ø sur isolant	Benennungsspannung Rated voltage Tension assignée	Benennungsstrom Rated current Intensité assignée	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	
			mm ²	AWG	mm	mm	mm	mm	V	A	V	
Doppelt PVC-isolierte Leitungen Bauart Lif YY			Highly flexible wires with soft PVC double insulation Type Lif YY				Cordons extra-souples avec double isolation en PVC Type Lif YY					
HK 1-D ²⁾	22 0150	-1, -4	1,0	17	504 × 0,05	0,7/0,5 ¹⁾	1,5	3,9	1000	19	6000	
HK 1,5-D ²⁾	22 0160	-1, -4	1,5	16	399 × 0,07	0,6/0,5 ¹⁾	1,7	3,9	1000	24	6000	
HK 2,5-D ²⁾	22 0130	0 9	2,5	13	651 × 0,07	0,45/0,4 ¹⁾	2,3	4,0	1000	32	5000	
MC [®] -Thermoflex-Leitung (thermoplastischer Elastomer, vernetzt), doppelt isoliert			MC [®] -Thermoflex Wire (thermoplastic rubber, cross-linked), double insulated				Câble MC [®] -Thermoflex (élastomère thermoplastique, réticulé), double isolation					
HK 2,5-0/TF	22 0180	-1, -2, -4, -5, -6, -9	2,5	13	462 × 0,08	0,4/0,4 ¹⁾	2,4	4,0	1000	32	3500	
Silikon-isolierte Leitungen Bauart H05 SJ-K			Highly flexible wires with silicon rubber insulation Type H05 SJ-K				Cordons extra-souples avec isolation en silicon Type H05 SJ-K					
HK 0,5 Sil ²⁾	22 0090	-1, -2, -4, -5, -6	0,5	20	174 × 0,06	0,55	1,0	2,2	500	10	2000	
HK 1 Sil ²⁾	22 0100	-1, -2, -4, -5, -6, -9	1	17	332 × 0,06	0,7	1,6	3,0	500	19	2000	
HK 1 Sil 1000 ²⁾	22 0170	-1, -2, -4	1	17	332 × 0,06	1,15	1,6	3,9	1000	19	3500	
HK 2,5 Sil ²⁾	22 0080	-1, -2, -4, -5, -6	2,5	13	462 × 0,08	0,75	2,4	3,9	500	32	2000	
Einfach PVC-isolierte Leitungen			Highly flexible wires with soft PVC insulation Type				Cordons extra-souples avec isolation en PVC Type					
HK 18-H	22 0110	-1, -4	0,82	18	65 × 36 AWG	1,14	1,19	3,66	5000	16	12000	

¹⁾ Isolation innen/ausser
²⁾ SEV-geprüft

¹⁾ Insulation inner/outer
²⁾ SEV-tested

¹⁾ Épaisseur d'isolation interieur/exterieur
²⁾ Agree «SEV»

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	-1 rot red rouge	-2 blau blue bleu	-3 weiss white blanc	-4 schwarz black noir	-5 gelb yellow jaune	-6 grün green vert	-7 braun brown brun	-8 grau grey gris	-9 violett violet violet
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------