

# 2.1 EPIC® C O N T O O L

## Kontakte und Werkzeuge / *Contacts and Tools / Contacts et Outillage*

### Technische Daten:

#### Crimpkontakte:

- Kontakte für Crimpanschluss: . . .gedreht, gestanzt
- Kontakte: . . . . .Kupferlegierung, versilbert/vergoldet
- Anschlussquerschnitt: . . . . .0,14 – 10 mm<sup>2</sup>
- Kontaktdurchmesser: . . . . .1,0 – 3,6 mm

#### Koax-Kontakte:

- Anschlusstechnik: . . . . .Crimp, Löt
- Kontakte: . . . . .Kupferlegierung, vergoldet
- Kabeltypgröße: . . . . .RG 58
- Wellenwiderstand: . . . . .50 Ohm

### Technical Data:

#### Crimp Contacts

- *Contacts for crimp termination: . . . . .machined, stamped*
- *Contacts: . . . . .copper alloy, silver plated/gold plated*
- *Wire gauge: . . . . .0.14 – 10 mm<sup>2</sup>*
- *Contact diameter: . . . . .1.0 – 3.6 mm*

#### Coax contacts

- *Wire termination: . . . . . crimp, solder*
- *Contacts: . . . . . copper alloy, gold plated*
- *Cable size: . . . . . RG 58*
- *Impedance: . . . . . 50 Ohm*

#### Caractéristiques techniques:


- *Contacts à sertir: . . . . .décolletés, estampés*
- *Contacts: . . . . .alliage cuivre, argenté/doré*
- *Raccordement: . . . . . 0,14 – 10 mm<sup>2</sup>*
- *Diamètre de contacts: . . . . .1,0 – 3,6 mm*

#### Contact koax

- *Raccordement: . . . . . à sertir, à souder*
- *Contacts: . . . . .alliage cuivre, doré*
- *Taille de câbles: . . . . .RG 58*
- *Impédance: . . . . .50 Ohm*

## 2.1 EPIC® CONTROL

Kontakte und Werkzeuge / Contacts and Tools / Contacts et Outillage



### MC gedrehte Kontakte - Kontaktdurchmesser 3,6 mm

MC machined contacts - contact diameter 3,6 mm

MC contacts décollétés - contact diamètre 3,6 mm

Artikel <i>part</i> article	Version <i>version</i> version	Art.Nr. <i>part No.</i> N° art.	Leiterquerschnitt <i>wire gauge</i> section (mm <sup>2</sup> )	Abisolierlänge <i>stripping length</i> longueur de dénuder (mm)	Oberfläche <i>plating</i> surface	VPE <i>packing unit</i> conditionnement
MC 3,6	Stift / male / mâle	<b>1121070C</b>	1,5	10,0	Ag	100
gedreht	Buchse / female / femelle	<b>1121570C</b>	1,5	10,0	Ag	100
<i>machined</i>	Stift / male / mâle	<b>1121060C</b>	2,5	10,0	Ag	100
<i>décollété</i>	Buchse / female / femelle	<b>1121560C</b>	2,5	10,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	<b>1121000C</b>	4,0	10,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	<b>1121500C</b>	4,0	10,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	<b>1121010C</b>	6,0	10,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	<b>1121510C</b>	6,0	10,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	<b>1121020C</b>	10,0	10,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	<b>1121520C</b>	10,0	10,0	Ag	100

Einsätze / Inserts / Inserts:

1.10: MCS 3 CM / MCB 3 CM