


|          |                |
|----------|----------------|
| テクニカルデータ |                |
| 保護等級     | IP68 10m/30min |
| 温度範囲     | -40℃～+100℃     |
| 適合ケーブル径  | φ37 ~ 42mm     |
| 取付穴径     | φ50.4          |

|    |        |    |      |        |         |
|----|--------|----|------|--------|---------|
| 5  | ナット    | 1  | 真ちゆう |        | ニッケルメッキ |
| 4  | O-リング  | 1  | NBR  |        | ブラック    |
| 3  | コネクタ本体 | 1  | 真ちゆう |        | ニッケルメッキ |
| 2  | ゴムブーツ  | 1  | TPE  |        | ブラック    |
| 1  | キャップ   | 1  | 真ちゆう |        | ニッケルメッキ |
| 照番 | 名称     | 個数 | 材質   | 色・表面処理 |         |

構成内容

|   |            |    |                        |             |
|---|------------|----|------------------------|-------------|
|  |            | 品名 | AGM型 マルチケーブルライト 高防水タイプ | 株式会社タカチ電機工業 |
| 尺度  | 1:1.25     | 型番 | AGM50-42               | 承認          |
| 作成日   | 2013/11/08 | 図番 |                        | 検図          |
|   |            |    |                        | 高地(一)       |
|   |            |    |                        | 岡本          |
|   |            |    |                        | 製図          |
|   |            |    |                        | 大江          |