



| テクニカルデータ |                |
|----------|----------------|
| 保護等級     | IP68 10m/30min |
| 温度範囲     | -40℃～+100℃     |
| 適合ケーブル径  | φ2.5～3mm       |
| 取付穴径     | φ6.2           |

|    |        |    |      |         |
|----|--------|----|------|---------|
| 5  | ナット    | 1  | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 4  | O-リング  | 1  | NBR  | ブラック    |
| 3  | コネクタ本体 | 1  | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 2  | ゴムブッシュ | 1  | TPE  | ブラック    |
| 1  | キャップ   | 1  | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 照番 | 名称     | 個数 | 材質   | 色・表面処理  |

構成内容

|  |     |                       |    |        |             |    |    |
|--|-----|-----------------------|----|--------|-------------|----|----|
|  | 品名  | AGM型 マルチ-アルゴラッド高防水タイプ |    |        | 株式会社タカチ電機工業 |    |    |
|  | 尺度  | 1:1                   | 型番 | AGM6-3 | 承認          | 検図 | 製図 |
|  | 作成日 | 2013/11/22            | 図番 |        | 高地（一）       | 岡本 | 大江 |